



MODÈLE

**ENCAP 15**

PUISSANCE NOMINALE

15 KW – 20 CV – 13 B

RÉFÉRENCE

**BCC1184264**

## PERFORMANCES

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Débit à la pression mini-maxi*      | 1,80 m <sup>3</sup> /min |
| Pression maxi de service            | 13 bar                   |
| Pression mini de service            | 5 bar                    |
| Puissance absorbée en pleine charge | 18,12 KW                 |
| Vitesse de rotation du bloc vis     | 2752 RPM                 |
| Niveau sonore**                     | 73 dB(A)                 |

## VENTILATION

|   |                        |
|---|------------------------|
| Débit d'air des ventilateurs            | 47 m <sup>3</sup> /min |
| Surface nécessaire d'entrée d'air frais | 0,32 m <sup>2</sup>    |

## CARACTÉRISTIQUES

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Température d'utilisation           | 1-45°C           |
| Teneur en huile sortie air comprimé | < 3 ppm          |
| Volume réservoir d'huile            | 9,5 litres       |
| Dimensions (Lxlxh)                  | 787 X 698 X 1202 |
| Poids                               | 335 Kg           |

## RACCORDEMENT

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Alimentation électrique            | 400V/3PH/50HZ     |
| Section des câbles d'alimentation  | 4G6               |
| Protection électrique recommandée  | 40A - Courbe D    |
| Ø Raccordement sortie air comprimé | G1" F             |
| Type de démarrage                  | Etoile - Triangle |

## MOTEUR

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Type de moteur    | IE3 - IP55 |
| Vitesse du moteur | 2950 RPM   |

## COLISSAGE

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Dimensions (Lxlxh) | 950 X 750 X 1360 |
| Poids              | 375 Kg           |
| TARIC              | 84148075         |

\*Suivant ISO 1217, annexe C, V2009 \*\*Suivant ISO 2151 de 2004 et ISO 9612-2 – Tolérance +/- 3dB(A)

## OPTIONS / KITS / ACCESSOIRES

| DESIGNATION                              | REFERENCE   | DESIGNATION                              | REFERENCE     |
|--|-------------|--|---------------|
| KIT HORS GEL                             | 902 012 008 | KIT ENTRETIEN – 2000 H OU 1 AN           | BOTCC1180685  |
| FILTRE CYCLONIQUE AVEC PURGE TEMPORISEES | DRYG300WSED | KIT ENTRETIEN – 4000 H OU 2 ANS          | BOTCC1180689  |
| FLEXIBLE = 1,50M                         | HYDLEX1501  | HUILE POUR COMPRESSEUR A VIS – BIDON 5 L | BOTCC1077391A |

**CONCEPTEUR  
& CONSTRUCTEUR  
FRANÇAIS**

**BELAIR**

Zone Espace Leaders, 156 rue de Moutti Sud  
74540 ALBY SUR CHÉRAN - FRANCE

☎ 04 50 68 20 57

www.belair.fr

Contact : contact@belair.fr

**DISTRIBUTEUR**