



MODÈLE

**ENCAP 30**

PUISSANCE NOMINALE

30 KW – 40 CV – 13 B

RÉFÉRENCE

**BCMP1110090**

### PERFORMANCES

Débit à la pression mini-maxi*	4,10 m <sup>3</sup> /min
Pression maxi de service	13 bar
Pression mini de service	5 bar
Puissance absorbée en pleine charge	36,77 KW
Vitesse de rotation du bloc vis	3549 RPM
Niveau sonore**	71 dB(A)

### VENTILATION

Débit d'air des ventilateurs	130 m <sup>3</sup> /min
Surface nécessaire d'entrée d'air frais	0,63 m <sup>2</sup>

### CARACTÉRISTIQUES

Température d'utilisation	1-45°C
Teneur en huile sortie air comprimé	< 3 ppm
Volume réservoir d'huile	25 litres
Dimensions (Lxlxh)	1554 X 894 X 1405
Poids	700 Kg

### RACCORDEMENT

Alimentation électrique	400V/3PH/50HZ
Section des câbles d'alimentation	4G25
Protection électrique recommandée	80A - Courbe D
Ø Raccordement sortie air comprimé	G1 ¼ " F
Type de démarrage	Etoile - Triangle

### MOTEUR

Type de moteur	IE3 - IP55
Vitesse du moteur	2970 RPM

### COLISSAGE

Dimensions (Lxlxh)	1750x1120x1580
Poids	746 Kg
TARIC	84148075

\*Suivant ISO 1217, annexe C, V2009 \*\*Suivant ISO 2151 de 2004 et ISO 9612-2 – Tolérance +/- 3dB(A)

### OPTIONS / KITS / ACCESSOIRES

DESIGNATION	REFERENCE	DESIGNATION	REFERENCE
KIT HORS GEL	902 012 009	KIT ENTRETIEN – 2000 H OU 1 AN	BOTCC1198084
FILTRE CYCLONIQUE AVEC PURGE TEMPORISEES	DRYG300WSED	KIT ENTRETIEN – 4000 H OU 2 ANS	BOTCC1198090
FLEXIBLE = 1,50M	HYDLEX150114	HUILE POUR COMPRESSEUR A VIS – BIDON 5 L	BOTCC1077391A

**CONCEPTEUR  
& CONSTRUCTEUR  
FRANÇAIS**

**BELAIR**

Zone Espace Leaders, 156 rue de Moulti Sud  
74540 ALBY SUR CHÉRAN - FRANCE

☎ 04 50 68 20 57

www.belair.fr

Contact : contact@belair.fr

**DISTRIBUTEUR**