



MODÈLE

**ENCAP 45**

PUISSANCE NOMINALE

45 KW – 60 CV – 8 B

RÉFÉRENCE

**BCMP1110094**

## PERFORMANCES

Débit à la pression mini-maxi*	7,52 m <sup>3</sup> /min
Pression maxi de service	8 bar
Pression mini de service	5 bar
Puissance absorbée en pleine charge	55,33 KW
Vitesse de rotation du bloc vis	4158 RPM
Niveau sonore**	72 dB(A)

## VENTILATION

Débit d'air des ventilateurs	130 m <sup>3</sup> /min
Surface nécessaire d'entrée d'air frais	0,63 m <sup>2</sup>

## CARACTÉRISTIQUES

Température d'utilisation	1-45°C
Teneur en huile sortie air comprimé	< 3 ppm
Volume réservoir d'huile	25 litres
Dimensions (Lxlxh)	1554 X 894 X 1405
Poids	850 Kg

## RACCORDEMENT

Alimentation électrique	400V/3PH/50HZ
Section des câbles d'alimentation	4G50
Protection électrique recommandée	125A - Courbe D
Ø Raccordement sortie air comprimé	G1 ¼ " F
Type de démarrage	Etoile - Triangle

## MOTEUR

Type de moteur	IE3 - IP55
Vitesse du moteur	2970 RPM

## COLISSAGE

Dimensions (Lxlxh)	1750x1120x1580
Poids	910 Kg
TARIC	84148075

\*Suivant ISO 1217, annexe C, V2009 \*\*Suivant ISO 2151 de 2004 et ISO 9612-2 – Tolérance +/- 3dB(A)

## OPTIONS / KITS / ACCESSOIRES

DESIGNATION	REFERENCE	DESIGNATION	REFERENCE
KIT HORS GEL	902 012 009	KIT ENTRETIEN – 2000 H OU 1 AN	BOTCC1198085
FILTRE CYCLONIQUE AVEC PURGE TEMPORISEES	DRYG600WSED	KIT ENTRETIEN – 4000 H OU 2 ANS	BOTCC1198091
FLEXIBLE = 1,50M	HYDLEX150114	HUILE POUR COMPRESSEUR A VIS – BIDON 5 L	BOTCC1077391A

**CONCEPTEUR  
& CONSTRUCTEUR  
FRANÇAIS**

**BELAIR**

Zone Espace Leaders, 156 rue de Moutti Sud  
74540 ALBY SUR CHÉRAN - FRANCE

☎ 04 50 68 20 57

www.belair.fr

Contact : contact@belair.fr

**DISTRIBUTEUR**