



MODÈLE

ENC2

PUISSANCE NOMINALE

2,2 KW – 3 CV – 10 B

RÉFÉRENCE

BCMP1026757B

## PERFORMANCES

Débit à la pression maxi*	0,24m <sup>3</sup> /min
Pression maxi de service	10 bar
Pression mini de service	5,5 bar
Puissance absorbée en pleine charge	3,10 KW
Vitesse de rotation du bloc vis	2160 RPM
Niveau sonore**	61 dB(A)

## VENTILATION

Débit d'air des ventilateurs	6m <sup>3</sup> /min
Surface nécessaire d'entrée d'air frais	0,20m <sup>2</sup>

## CARACTÉRISTIQUES

Température d'utilisation	1-45°C
Teneur en huile sortie air comprimé	< 3ppm
Volume réservoir d'huile	2 litres
Dimensions (Lxlxh)	620 X 600 X 840
Poids	106 Kg

## RACCORDEMENT

Alimentation électrique	400V/3PH/50HZ
Section des câbles d'alimentation	4G2,5
Protection électrique recommandée	16A - Courbe D
Ø Raccordement sortie air comprimé	G1/2"
Type de démarrage	Direct

## MOTEUR

Type de moteur	IE3 - IP55
Vitesse du moteur	2900 RPM

## COLISAGE

Dimensions (Lxlxh)	780 X 700 X 1050
Poids	128 Kg
TARIC	84148085

\*Suivant ISO 1217, annexe C, V2009 \*\*Suivant ISO 2151 de 2004 et ISO 9612-2 – Tolérance +/- 3dB(A)

## OPTIONS / KITS / ACCESSOIRES

DESIGNATION	REFERENCE	DESIGNATION	REFERENCE
KIT HORS GEL	902 012 001	KIT ENTRETIEN – 1500 H OU 1 AN	BOTCC1089648
FILTRE CYCLONIQUE AVEC PURGES TEMPORISEES	DRYG100WSED	KIT ENTRETIEN – 3000 H OU 2 ANS	BOTCC1089649
FLEXIBLE L = 1,50 M	HYDFLEX 15012	HUILE POUR COMPRESSEUR A VIS – BIDON 5L	BOTCC1077391A

**CONCEPTEUR  
& CONSTRUCTEUR  
FRANÇAIS**

**BELAIR**

Zone Espace Leaders, 156 rue de Moutti Sud  
74540 ALBY SUR CHÉRAN - FRANCE

☎ 04 50 68 20 57

www.belair.fr

Contact : contact@belair.fr

**DISTRIBUTEUR**