



MODÈLE **15 LV 500 ET-14**

PUISSANCE NOMINALE **11 KW – 15 CV – 14 BAR**

RÉFÉRENCE **901 003 012**

PERFORMANCES		MOTEUR	
Débit réel	80 m ³ /h	Type de moteur	IP55-Tropicalié F
Volume engendré	105 m ³ /h	Vitesse de rotation	875 RPM
Capacité du réservoir	500 litres	Type d'entraînement	Poulie - Courroie
Nombre de cylindres	4 en V	Type de démarrage	Etoile - Triangle
Nombre d'étages	2	RACCORDEMENT	
Niveau sonore*	85 dB(A)	Alimentation électrique	400V/3PH/50HZ
CARACTÉRISTIQUES		Ø Raccordement	G1''F
Température d'utilisation	5-40°C	Section des câbles d'alimentation	4G6
Tableau de bord	Non	Protection électrique recommandée	35A - Courbe D
Dimensions (LxIxh)	1950 X 600 X 1450	COLISAGE	
Poids	335 Kg	Dimensions (LxIxh)	- x - x -
		Poids	355 Kg
		TARIC	-

*Suivant ISO 2151 de 2004 et ISO 9612-2 – Tolérance +/- 3dB(A)

OPTIONS	KITS	ACCESSOIRES	
DESIGNATION	REFERENCE	DESIGNATION	REFERENCE
KIT PURGE AUTOMATIQUE + RACCORDEMENT	902 012 010	VANNE MF 1"	5761MF
KIT RECUPERATEUR DE CONDENSATS	902 012 014	COUDE 90 1" MF GALVA	805 016 006 G
FLEXIBLE 1,50M	HYDFLEX1501	HUILE POUR COMPRESSEUR À PISTONS – BIDON 2L	904 004 020

**CONCEPTEUR
& CONSTRUCTEUR
FRANÇAIS**

BELAIR

Zone Espace Leaders, 156 rue de Moutti Sud
74540 ALBY SUR CHÉRAN - FRANCE

☎ 04 50 68 20 57

www.belair.fr

Contact : contact@belair.fr

DISTRIBUTEUR