



MODÈLE

7,5 LV 500 N

PUISSANCE NOMINALE

5,5 KW – 7,5 CV – 10 BAR

RÉFÉRENCE

901 003 009

PERFORMANCES

Débit réel	52 m ³ /h
Volume engendré	65 m ³ /h
Capacité du réservoir	500 litres
Nombre de cylindres	2
Nombre d'étages	1
Niveau sonore*	80 dB(A)

CARACTÉRISTIQUES

Température d'utilisation	5-40°C
Tableau de bord	Non
Dimensions (LxIxh)	2000 X 600 X 1250
Poids	240 Kg

MOTEUR

Type de moteur	IP55-Tropicalié F
Vitesse de rotation	950 RPM
Type d'entraînement	Poulie - Courroie
Type de démarrage	Direct

RACCORDEMENT

Alimentation électrique	400V/3PH/50HZ
Ø Raccordement	G3/4"
Section des câbles d'alimentation	4G2,5
Protection électrique recommandée	20A - Courbe D

COLISAGE

Dimensions (LxIxh)	- x - x -
Poids	- Kg
TARIC	-

*Suivant ISO 2151 de 2004 et ISO 9612-2 – Tolérance +/- 3dB(A)

OPTIONS / KITS / ACCESSOIRES

DESIGNATION	REFERENCE	DESIGNATION	REFERENCE
KIT PSEV STATION & COMPACT	902 012 010		
KIT RECUPERATEUR DE CONDENSATS	902 012 014		
FLEXIBLE 1,50M	HYDFLEX15034	HUILE POUR COMPRESSEUR À PISTONS – BIDON 2L	904 004 020

**CONCEPTEUR
& CONSTRUCTEUR
FRANÇAIS**

BELAIR

Zone Espace Leaders, 156 rue de Moutti Sud
74540 ALBY SUR CHÉRAN - FRANCE

☎ 04 50 68 20 57

www.belair.fr

Contact : contact@belair.fr

DISTRIBUTEUR