



MODÈLE

ENC 5-10 COMPACT 270 S

PUISSANCE NOMINALE

5.5 KW – 7.5 CV – 10 B

RÉFÉRENCE

BCMP1034074BE

PERFORMANCES

Débit à la pression maxi*	0,67m ³ /min
Pression maxi de service	10 bar
Pression mini de service	5 bar
Puissance absorbée en pleine charge	6,54 KW
Vitesse de rotation du bloc vis	5150 RPM
Niveau sonore**	66 dB(A)

VENTILATION

Débit d'air des ventilateurs	6m ³ /min
Surface nécessaire d'entrée d'air frais	0,25m ²

CARACTÉRISTIQUES

Température d'utilisation	1-45°C
Teneur en huile sortie air comprimé	< 3ppm
Volume réservoir d'huile	2 litres
Dimensions (Lxlxh)	1540 X 600 X 1400
Poids	243 Kg

RACCORDEMENT

Alimentation électrique	400V/3PH/50HZ
Section des câbles d'alimentation	4G2,5
Protection électrique recommandée	16A - Courbe D
Ø Raccordement sortie air comprimé	G1/2"
Type de démarrage	Direct
Capacité du réservoir	270 Litres

MOTEUR

Type de moteur	IE3 - IP55
Vitesse du moteur	2900 RPM

COLISAGE

Dimensions (Lxlxh)	1650 X 780 X 1560
Poids	289Kg
TARIC	84148075

*Suivant ISO 1217, annexe C, V2009 **Suivant ISO 2151 de 2004 et ISO 9612-2 – Tolérance +/- 3dB(A)

OPTIONS / KITS / ACCESSOIRES

DESIGNATION	REFERENCE	DESIGNATION	REFERENCE
KIT FILTRATION + BY PASS	BBCKKF511	KIT ENTRETIEN – 1500 H OU 1 AN	BOTCC1089648
KIT PURGE TEMPORISEE	BBCKP	KIT ENTRETIEN – 3000 H OU 2 ANS	BOTCC1089649
HUILE POUR COMPRESSEUR A VIS – BIDON 5L	BOTCC1077391A	KIT ENTRETIEN – 6000 H OU 4 ANS	BOTCC1089650

**CONCEPTEUR
& CONSTRUCTEUR
FRANÇAIS**

BELAIR

Zone Espace Leaders, 156 rue de Moutti Sud
74540 ALBY SUR CHÉRAN - FRANCE

☎ 04 50 68 20 57

www.belair.fr

Contact : contact@belair.fr

DISTRIBUTEUR