



MODÈLE

ENCAP 15-10 COMPACT 500 S

PUISSANCE NOMINALE

15 KW – 20 CV – 10 B

RÉFÉRENCE

BCC1186499

PERFORMANCES

Débit à la pression maxi*	2,30 m ³ /min
Pression maxi de service	10 bar
Pression mini de service	5 bar
Puissance absorbée en pleine charge	18,77 KW
Vitesse de rotation du bloc vis	3357 RPM
Niveau sonore**	73 dB(A)

VENTILATION

Débit d'air des ventilateurs	47m ³ /min
Surface nécessaire d'entrée d'air frais	0,32m ²

CARACTÉRISTIQUES

Température d'utilisation	1-45°C
Teneur en huile sortie air comprimé	< 3ppm
Volume réservoir d'huile	9,5 litres
Dimensions (Lxlxh)	2000 X 850 X 1850
Poids	545 Kg

RACCORDEMENT

Alimentation électrique	400V/3PH/50HZ
Section des câbles d'alimentation	4G6
Protection électrique recommandée	35A - Courbe D
Ø Raccordement sortie air comprimé	G1" F
Type de démarrage	Etoile – Triangle
Capacité du réservoir	500 Litres

MOTEUR

Type de moteur	IE3 - IP55
Vitesse du moteur	2950 RPM

COLISAGE

Dimensions (Lxlxh)	2050x1100x1980
Poids	610Kg
TARIC	84148075

*Suivant ISO 1217, annexe C, V2009 **Suivant ISO 2151 de 2004 et ISO 9612-2 – Tolérance +/- 3dB(A)

OPTIONS / KITS / ACCESSOIRES

DESIGNATION	REFERENCE	DESIGNATION	REFERENCE
KIT FILTRATION + BY PASS	BCKKF1522	KIT ENTRETIEN – 2000 H OU 1 AN	BOTCC1180685
KIT PURGE TEMPORISEE	BCKKP	KIT ENTRETIEN – 4000 H OU 2 ANS	BOTCC1180689
		HUILE POUR COMPRESSEUR A VIS – BIDON 5L	BOTCC1077391A

**CONCEPTEUR
& CONSTRUCTEUR
FRANÇAIS**

BELAIR

Zone Espace Leaders, 156 rue de Moutti Sud
74540 ALBY SUR CHÉRAN - FRANCE

☎ 04 50 68 20 57

www.belair.fr

Contact : contact@belair.fr

DISTRIBUTEUR