



MODÈLE

**ENCAP 7-10 COMPACT 500 S**

PUISSANCE NOMINALE

7.5 KW – 10 CV – 10 B

RÉFÉRENCE

**BCC1186428**

## PERFORMANCES

Débit à la pression maxi*	1m <sup>3</sup> /min
Pression maxi de service	10 bar
Pression mini de service	5 bar
Puissance absorbée en pleine charge	8,94 KW
Vitesse de rotation du bloc vis	4450 RPM
Niveau sonore**	70 dB(A)

## VENTILATION

Débit d'air des ventilateurs	25m <sup>3</sup> /min
Surface nécessaire d'entrée d'air frais	0,12m <sup>2</sup>

## CARACTÉRISTIQUES

Température d'utilisation	1-45°C
Teneur en huile sortie air comprimé	< 3ppm
Volume réservoir d'huile	5 litres
Dimensions (Lxlxh)	2000 X 700 X 1700
Poids	405 Kg

## RACCORDEMENT

Alimentation électrique	400V/3PH/50HZ
Section des câbles d'alimentation	4G2,5
Protection électrique recommandée	20A - Courbe D
Ø Raccordement sortie air comprimé	G3/4" F
Type de démarrage	Etoile – Triangle
Capacité du réservoir	500 Litres

## MOTEUR

Type de moteur	IE3 - IP55
Vitesse du moteur	2950 RPM

## COLISAGE

Dimensions (Lxlxh)	2050 X 920 X 1890
Poids	469Kg
TARIC	84148075

\*Suivant ISO 1217, annexe C, V2009 \*\*Suivant ISO 2151 de 2004 et ISO 9612-2 – Tolérance +/- 3dB(A)

## OPTIONS / KITS / ACCESSOIRES

DESIGNATION	REFERENCE	DESIGNATION	REFERENCE
KIT FILTRATION + BY PASS	BCKKF511	KIT ENTRETIEN – 2000 H OU 1 AN	BOTCC1180671
KIT PURGE TEMPORISEE	BCKKP	KIT ENTRETIEN – 4000 H OU 2 ANS	BOTCC1180677
		HUILE POUR COMPRESSEUR A VIS – BIDON 5L	BOTCC1077391A

**CONCEPTEUR  
& CONSTRUCTEUR  
FRANÇAIS**

**BELAIR**

Zone Espace Leaders, 156 rue de Moutti Sud  
74540 ALBY SUR CHÉRAN - FRANCE

☎ 04 50 68 20 57

www.belair.fr

Contact : contact@belair.fr

**DISTRIBUTEUR**