



MODÈLE **INS 5-10B**

PUISSANCE NOMINALE **4 KW – 5,5 CV – 10 BAR**

RÉFÉRENCE **903 000 100**

PERFORMANCES

Débit réel	32 m ³ /h
Volume engendré	40 m ³ /h
Nombre de cylindres	2
Nombre d'étages	2
Niveau sonore*	64 dB(A)

CARACTÉRISTIQUES

Température d'utilisation	5-40°C
Tableau de bord	Oui
Dimensions (Lxlxh)	1180 X 780 X 1050
Poids	161 Kg

MOTEUR

Type de moteur	IP55-Tropicalié F
Vitesse de rotation	920 RPM
Type d'entraînement	Poulie – Courroie
Type de démarrage	Direct

RACCORDEMENT

Alimentation électrique	400V/3PH/50HZ
Ø Raccordement	G3/4"
Section des câbles d'alimentation	4G2,5
Protection électrique recommandée	20A - Courbe D

COLISAGE

Dimensions (Lxlxh)	1200 x 810 x 1210
Poids	181 Kg
TARIC	8414802290

*Suivant ISO 2151 de 2004 et ISO 9612-2 – Tolérance +/- 3dB(A)

OPTIONS / KITS / ACCESSOIRES

DESIGNATION	REFERENCE	DESIGNATION	REFERENCE
KIT PSEV STATION & COMPACT	902 012 010		
VANNE MF 3/4	57634MF		
FLEXIBLE 1,50M	HYDFLEX15034	HUILE POUR COMPRESSEUR À PISTONS – BIDON 2L	904 004 020

**CONCEPTEUR
& CONSTRUCTEUR
FRANÇAIS**

BELAIR

Zone Espace Leaders, 156 rue de Moutti Sud
74540 ALBY SUR CHÉRAN - FRANCE

☎ 04 50 68 20 57

www.belair.fr

Contact : contact@belair.fr

DISTRIBUTEUR