



MODÈLE

ENCAP 110

PUISSANCE NOMINALE

110 KW – 150 CV – 10 B

RÉFÉRENCE

BA34905441

PERFORMANCES

Débit à la pression mini-maxi*	18,85 m ³ /min
Pression maxi de service	10 bar
Pression mini de service	5 bar
Puissance absorbée en pleine charge	133,28 KW
Vitesse de rotation du bloc vis	2299 RPM
Niveau sonore**	76 dB(A)

VENTILATION

Débit d'air des ventilateurs	227 m ³ /min
Surface nécessaire d'entrée d'air frais	1,07 m ²

CARACTÉRISTIQUES

Température d'utilisation	1-45°C
Teneur en huile sortie air comprimé	< 3 ppm
Volume réservoir d'huile	63 litres
Dimensions (Lxlxh)	2290x1327x2039
Poids	2532 Kg

RACCORDEMENT

Alimentation électrique	400V/3PH/50HZ
Section des câbles d'alimentation	3*95 ² PE50
Protection électrique recommandée	Fus gG 3*250 A
Ø Raccordement sortie air comprimé	G2"1/2 F
Type de démarrage	Etoile - Triangle

MOTEUR

Type de moteur	IE3 - IP55
Vitesse du moteur	3000 RPM

COLISAGE

Dimensions (Lxlxh)	-
Poids	-
TARIC	84148075

*Suivant ISO 1217, annexe C, V2009 **Suivant ISO 2151 de 2004 et ISO 9612-2 – Tolérance +/- 3dB(A)

OPTIONS / KITS / ACCESSOIRES

DESIGNATION	REFERENCE	DESIGNATION	REFERENCE

**CONCEPTEUR
& CONSTRUCTEUR
FRANÇAIS**

BELAIR

Zone Espace Leaders, 156 rue de Moulti Sud
74540 ALBY SUR CHÉRAN - FRANCE

☎ 04 50 68 20 57

www.belair.fr

Contact : contact@belair.fr

DISTRIBUTEUR