CENTRALE À VIS LUBRIFIÉES FIXE

Semi professionnel · Mécanique · Carrosserie · Agricole · Artisan · Médical · Transport Travaux publics · Industrie

MODÈLE	**ENCAP 7**
PUISSANCE NOMINALE	7,5 KW – 10 CV – 13 B
RÉFÉRENCE	**BCC1184132**

PERFORMANCES	
Débit à la pression mini-maxi*	0,8 m³/min
Pression maxi de service	13 bar
Pression mini de service	5 bar
Puissance absorbée en pleine charge	9,20 KW
Vitesse de rotation du bloc vis	3540 RPM
Niveau sonore**	70 dB(A)

VENTILATION	
Débit d'air des ventilateurs	25 m³/min
Surface nécessaire d'entrée d'air frais	0,12 m²

CARACTÉRISTIQUES	
Température d'utilisation	1-45°C
Teneur en huile sortie air comprimé	< 3 ppm
Volume réservoir d'huile	5 litres
Dimensions (Lxlxh)	667 X 630 X 1050
Poids	205 Kg

RACCORDEMENT	
Alimentation électrique	400V/3PH/50HZ
Section des câbles d'alimentation	4G2,5
Protection électrique recommandée	20A - Courbe D
Ø Raccordement sortie air comprimé	G3/4'' F
Type de démarrage	Etoile - Triangle

MOTEUR	
Type de moteur	IE3 - IP55
Vitesse du moteur	2950 RPM

COLISAGE	
Dimensions (Lxlxh)	950 X 750 X 1250
Poids	236 Kg
TARIC	84148075

*Suivant ISO 1217, annexe C, V2009 **Suivant ISO 2151 de 2004 et ISO 9612-2 – Tolérence +/- 3dB(A)

OPTIONS / KITS / ACCESSOIRES

DESIGNATION	REFERENCE	DESIGNATION	REFERENCE
KIT HORS GEL	902 012 006	KIT ENTRETIEN – 2000 H OU 1 AN	BOTCC1180671
FILTRE CYCLONIQUE AVEC PURGE TEMPORISEES	DRYG200WSED	KIT ENTRETIEN – 4000 H OU 2 ANS	BOTCC1180677
FLEXIBLE = 1,50M	HYDLEX15034	HUILE POUR COMPRESSEUR A VIS – BIDON 5 L	BOTCC1077391A

CONCEPTEUR & CONSTRUCTEUR FRANÇAIS

BELAIR
Zone Espace Leaders, 156 rue de Moutti Sud
74540 ALBY SUR CHÉRAN - FRANCE
04 50 68 20 57
www.belair.fr
Contact : contact@belair.fr

DISTRIBUTEUR

Toute reproduction, utilisation, transmission, de ce document, non autorisée par BELAIR est interdite – Loi n° 57298 du 11/03/1957.
Dans le cadre de l'amélioration permanente, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans avertissement préalable – Photo et document non contractuel.