CENTRALE À VIS LUBRIFIÉES VARIABLE

Semi professionnel · Mécanique · Carrosserie · Agricole · Artisan · Médical · Transport Travaux publics · Industrie

MODÈLE	**ENCAV 7**
PUISSANCE NOMINALE	7,5 KW – 10 CV – 10 B
RÉFÉRENCE	**BCC1184158**

PERFORMANCES	
Débit à la pression mini-maxi*	0,40-0,98 m³/min
Pression maxi de service	10 bar
Pression mini de service	5 bar
Puissance absorbée en pleine charge	8,94KW
Vitesse de rotation du bloc vis	1357-2950 RPM
Niveau sonore**	67 à 70 dB(A)

VENTILATION	
Débit d'air des ventilateurs	25 m³/min
Surface nécessaire d'entrée d'air frais	0,12 m²

CARACTÉRISTIQUES	
Température d'utilisation	1-45°C
Teneur en huile sortie air comprimé	< 3 ppm
Volume réservoir d'huile	5 litres
Dimensions (Lxlxh)	667x630x1050
Poids	225 Kg

RACCORDEMENT	
Alimentation électrique	400V/3PH/50HZ
Section des câbles d'alimentation	4G4
Protection électrique recommandée	32A - Courbe B
Ø Raccordement sortie air comprimé	G ¾ ''F
Type de démarrage	Variateur fréquence

MOTEUR	
Type de moteur	IE3 - IP55
Vitesse du moteur	1121-2950 RPM

COLISAGE	
Dimensions (Lxlxh)	950x750x1250
Poids	252 Kg
TARIC	84148075

*Suivant ISO 1217, annexe C, V2009 **Suivant ISO 2151 de 2004 et ISO 9612-2 – Tolérence +/- 3dB(A)

SERVICE APRES VENTE BELAiR COMPRESSEURS D'AIR

PIECES D'ORIGINE CONSTRUCTEUR

OPTIONS / KITS / ACCESSOIRES

DESIGNATION	REFERENCE		DESIGNATION	REFERENCE
KIT HORS GEL	902 012 006		KIT ENTRETIEN – 2000 H OU 1 AN	BOTCC1180672
FILTRE CYCLONIQUE AVEC PURGE TEMPORISEES	DRYG200WSED		KIT ENTRETIEN – 4000 H OU 2 ANS	BOTCC1180678
FLEXIBLE 3/4 ''2M	FLEX342M		HUILE POUR COMPRESSEUR A VIS – BIDON 5 L	BOTCC1077391A

Toute reproduction, utilisation, transmission, de ce document, non autorisée par BELAIR est interdite – Loi n° 57298 du 11/03/1957.
Dans le cadre de l'amélioration permanente, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans avertissement préalable – Photo et document non contractuel.
Révision du 10/02/21