CENTRALE À VIS LUBRIFIÉES COMPACT

photo non contractuelle

Semi professionnel · Mécanique · Carrosserie · Agricole · Artisan · Médical · Transport Travaux publics · Industrie

MODÈLE	**ENCAP 5-10 COMPACT 270 S**
PUISSANCE NOMINALE	5.5 KW – 7.5 CV – 10 B
RÉFÉRENCE	**BRSCCP020636**

PERFORMANCES	
Débit à la pression maxi*	0,66m³/min
Pression maxi de service	10 bar
Pression mini de service	5 bar
Puissance absorbée en pleine charge	6,07 KW
Vitesse de rotation du bloc vis	5476 RPM
Niveau sonore**	66 dB(A)

VENTILATION	
Débit d'air des ventilateurs	25m³/min
Surface nécessaire d'entrée d'air frais	0,1m²

CARACTÉRISTIQUES	
Température d'utilisation	1-45°C
Teneur en huile sortie air comprimé	< 3ppm
Volume réservoir d'huile	2 litres
Dimensions (Lxlxh)	1539 X 720 X 1616
Poids	290 Kg

RACCORDEMENT	
Alimentation électrique	400V/3PH/50HZ
Section des câbles d'alimentation	4G2,5
Protection électrique recommandée	16A - Courbe D
Ø Raccordement sortie air comprimé	G1/2'' F
Type de démarrage	Etoile - Triangle
Capacité du réservoir	270 Litres

MOTEUR	
Type de moteur	IE3 - IP55
Vitesse du moteur	2935 RPM

COLISAGE	
Dimensions (Lxlxh)	- X - X -
Poids	-Kg
TARIC	84148075

*Suivant ISO 1217, annexe C, V2009 **Suivant ISO 2151 de 2004 et ISO 9612-2 – Tolérence +/- 3dB(A)

OPTIONS / KITS / ACCESSOIRES

DESIGNATION	REFERENCE		DESIGNATION	REFERENCE
KIT FILTRATION + BY PASS	BBCCKF511			
KIT PURGE TEMPORISEE	BCCKP			
HUILE POUR COMPRESSEUR A VIS – BIDON 5L	BOTCC1077391A			

CONCEPTEUR & CONSTRUCTEUR FRANÇAIS

BELAiR
Zone Espace Leaders, 156 rue de Moutti Sud
74540 ALBY SUR CHÉRAN - FRANCE
04 50 68 20 57
www.belair.fr
Contact : contact@belair.fr

DISTRIBUTEUR

Toute reproduction, utilisation, transmission, de ce document, non autorisée par BELAIR est interdite – Loi n° 57298 du 11/03/1957.
Dans le cadre de l'amélioration permanente, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans avertissement préalable – Photo et document non contractuel.