COMPRESSEUR SPIRALES SCROLL SANS HUILE

BELAIR COMPRESSEURS D'AIR

Semi professionnel · Mécanique · Carrosserie · Agricole · Artisan · Médical · Transport Travaux publics · **Industrie**

MODÈLE	**S 11**
PUISSANCE NOMINALE	11 KW – 15 CV – 8 B
RÉFÉRENCE	**BCC1216328**

PERFORMANCES	
Débit à la pression maxi*	1,15 m³/min
Pression maxi de service	8 bar
Pression mini de service	4,8 bar
Puissance absorbée en pleine charge	11,06KW
Vitesse de rotation SCROLL	3191 RPM
Niveau sonore**	68 dB(A)

VENTILATION	
Débit d'air des ventilateurs	40 m³/min
Surface nécessaire d'entrée d'air frais	0,15 m²

CARACTÉRISTIQUES	
Température d'utilisation	0-40°C
Teneur en huile sortie air comprimé	0 ppm
Δtempérature de sortie/air ambiant	11,2°C
Dimensions (Lxlxh)	1420x864x1404
Poids	653 Kg

RACCORDEMENT	
Alimentation électrique	400V/3PH/50HZ
Section des câbles d'alimentation	4G6
Protection électrique recommandée	32A - Courbe D
Ø Raccordement sortie air comprimé	G 3/4 ''M
Type de démarrage	DIRECT

MOTEUR	
Type de moteur	IE3 - IP55
Vitesse du moteur	2933 RPM

COLISAGE	
Dimensions (Lxlxh)	- x – x -
Poids	- Kg
TARIC	84148075

DÉBIT & PUISSANCE			à 4 bar	à 5 bar	à 7 bar	à 8 bar	à 9 bar	à 10 bar
S 11	8 bar	Débit en *m3/min*	1,34	1,26	1,19	1,15	/	/
		Puissance totale absorbée en *kW*	9,10	9,96	10,66	11,06	/	/

*Suivant ISO 1217, annexe C, V2009 **Suivant ISO 2151 de 2004 et ISO 9612-2 – Tolerance +/- 3dB(A)

SERVICE APRES VENTE BELAIR COMPRESSEURS D'AIR

PIECES D'ORIGINE CONSTRUCTEUR

OPTIONS / KITS / ACCESSOIRES

DESIGNATION	REFERENCE		DESIGNATION	REFERENCE
FILTRE CYCLONIQUE AVEC PURGE TEMPORISEES	DRYG200WSED			
FLEXIBLE 3/4 lg 2M	FLEX342M			
VANNE MF 3/4 ''	57634MF			

Toute reproduction, utilisation, transmission, de ce document, non autorisée par BELAIR est interdite – Loi n° 57298 du 11/03/1957.
Dans le cadre de l'amélioration permanente, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans avertissement préalable – Photo et document non contractuel.
Révision du 09/07/2024